



DICHIARAZIONE CONFORMITA'

relativa ai raccordi filettati in ottone della
Serie 5000OT-BOCCHETTONI

FRA.BO SPA

Via Cadorna 30

25027 Quinzano D'Oglio (BS) - ITALY

DICHIARA

che i bocchettoni filettati 3 pezzi della **Serie 5000OT-BOCCHETTONI** sono prodotti con moderne tecnologie utilizzando:

- ottone conforme allo standard EN 12164 (CW614N) per i raccordi torniti da barra
- ottone conforme allo standard EN12165 (CW617N) per i raccordi stampati a caldo
- Guarnizioni NBR conformi alla norma EN549

Le filettature di ciascun raccordo sono conformi ai requisiti dello standard ISO7/1.

I raccordi sono utilizzabili con pressioni massima di esercizio di 30 bar e con temperature di esercizio comprese tra - 35 °C - +80°C.

I bocchettoni filettati 3 pezzi della **Serie 5000OT-BOCCHETTONI** sono utilizzabile per installazioni di tubazioni convoglianti acqua e per sistemi di distribuzione gas conformi ai requisiti della norma UNI 7129 ed EN1775.

Quinzano d'Oglio, April 2012

Quality Dept.

Ing. Fausto Ungari

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fausto Ungari', written over a faint circular stamp.

