



## DICHIARAZIONE

relativa ai raccordi a saldare della serie **G- Size**

**FRA.BO S.P.A.:**

Via Cadorna, 30 – 25027 Quinzano d'Oglio (BS)

## DICHIARA

che i raccordi FRABO in rame a saldare della serie **G- Size** conformi alla norma EN1254-1 e sono impiegabili alle pressioni e temperature massime indicate nella tabella sottostante quando si consideri un coefficiente di sicurezza pari a 3 in riferimento alla pressione di scoppio:

| Diametro<br>Nominale<br>[mm] | Pressione e temperature esercizio |        |         |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
|                              | -40°C / 30°C                      | +95 °C | +150 °C |
| 22                           | 80                                | 67     | 60      |
| 28                           | 67                                | 53     | 49      |
| 35                           | 67                                | 53     | 49      |
| 42                           | 53                                | 47     | 40      |
| 54                           | 47                                | 40     | 35      |
| 64                           | 42                                | 37     | 32      |
| 67                           | 40                                | 35     | 29      |
| 76,1                         | 32                                | 27     | 22      |
| 88,9                         | 25                                | 21     | 17      |
| 108                          | 20                                | 17     | 13      |

Altri Valori di temperatura e pressione di esercizio possono essere ricavati per interpolazione.

I raccordi si intendono installati mediante brasatura forte secondo quanto prescritto dalle regole di buona tecnica applicabili.

Quinzano d'Oglio, Maggio 2013

FRA.BO S.p.A.

Ing. Fausto Ungari

